













caratteristiche tecniche

Technical features/Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften



		NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA * TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung	UNI EN 14411 - G ISO 13006	Gruppo BIa GL - completamente greificato Group BIa GL - fully vitrified Group BIa GL - grès cérame fin Gruppe BIa GL - Feinsteinzeug
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1 ^a scelta Very low tolerance Des tolérance minimales en 1er choix Entspricht Normen
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.1%
	Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	N/mm ² 50+60
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen
	Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte		Alta High Haute Hoch
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6.6x10 ⁻⁶
	Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit		Garantita Guaranteed Garantie Garantiert
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Résistance au glissement Trittsicherheit	DIN 51130	R9 A

CLASSIFICAZIONE DELLE PIASTRELLE DA PAVIMENTO IN BASE ALL'AMBIENTE DI DESTINAZIONE
CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES ACCORDING TO THE FINAL DESTINATION
CLASSIFICATION DES CARREAUX SELON L'ENDROIT DESTINE
KLASSIFIZIERUNG DER BODENFLIESE NACH IHREM WERWENDUNGSZWECK

G1 GRUPPO 1: Traffico leggero (bagni, camere da letto)
GROUP 1: Light wear (bathrooms, bedrooms)
GROUPE 1: Trafic léger (salles de bains, chambres à coucher)
GRUPPE 1: Leichte Beanspruchung (Bade und Schlafzimmer)

G3 GRUPPO 3: Traffico medio-forte (appartamenti, case private)
GROUP 3: Medium hard wear (flats and private houses)
GROUPE 3: Trafic mi-fort (appartements et maisons)
GRUPPE 3: Mittlere Beanspruchung (Wohnungen und Privathäuser)

G2 GRUPPO 2: Traffico-medio (appartamenti privati ad esclusione cucine)
GROUP 2: Medium wear (private apartments, kitchens excluded)
GROUPE 2: Trafic moyen (appartements privés sauf cuisines)
GRUPPE 2: Beanspruchung (Privatwohnungen außer Küchen)













G4 GRUPPO 4: Traffico forte (ristoranti, uffici, edifici pubblici)
GROUP 4: Hard wear (restaurants, offices, public buildings)
GROUPE 4: Trafic fort (restaurants, bureaux, édifices publics)
GRUPPE 4: Starke Beanspruchung (Restaurant, Büros, öffentliche Gebäude)

* Valore indicativo / Approx value / Donnee approximative / Ungefähre Werte

pesi, misure e contenuto dei colli

Weight, size and contents of the packing

Poids, dimensions, contenu des colis/Verpackungsgrößen-gewichte

	spessore thickness épaisseur stärke	 X 	 X 	 X 	 X 	 X 	 X 
cm 10x60 - 4"x24"	9,5	18	1,08	21,6	48	51,84	1120
cm 15x90 - 6"x36"	10,5	6	0,81	24	60	48,60	1166
cm 30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,6	48	51,84	1120
cm 45x90 - 18"x36"	10,5	3	1,215	24	30	36,45	875
cm 60x60 - 24"x24"	10,5	4	1,44	24	30	43,20	1037
COMPOSIZIONE	10,5	12	0,81	-	-	-	-
cm 9x60 - 3 1/2"x24" BATTISCOPIA Bullnose Plinthe α bordi arrondi Stehsockel		18	-	-	-	-	-
30x60 - 12"x24" GRADINO Step tread Nez de marche Stufenplatte		6	-	-	-	-	-
10x10 - 4"x4" TOZZETTO Insert Cabochon Einleger		33	-	-	-	-	-