













## Caratteristiche Tecniche

Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften







	<b>CARATTERISTICA TECNICA</b> TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	<b>NORMA</b> STANDARDS NORME NORM	<b>RISULTATO PROVA*</b> TEST RESULTS* RESULTATS DES ESSAIS* ERGEBNISSE*
	<b>Classificazione prodotto</b> Product classification Classement Klassifizierung	<b>UNI EN 14411-G ISO 13006</b>	<b>Gruppo B1a completamente greificato</b> Group B1a fully vitrified classement Group B1a grès cérame fin Gruppe B1a Feinsteinzeug
	<b>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto</b> Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	<b>UNI EN ISO 10545-2</b>	<b>Tolleranze minime nella 1ª scelta</b> Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	<b>UNI EN ISO 10545-3</b>	<b>≤ 0,1%</b>
	<b>Resistenza alla flessione</b> Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-4</b>	<b>N/mm<sup>2</sup> 50÷60</b>
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	<b>Qualsiasi norma</b> All standards Toute norme Alle normen	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Frostsicher
	<b>Resistenza all'attacco chimico (esclusione acido fluoridico)</b> Resistance to acids and alkalis (with exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	<b>UNI EN ISO 10545-13</b>	<b>UA</b>
	<b>Resistenza usura e abrasione</b> Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte		<b>Alta</b> High Haute Hoch
	<b>Dilatazione termica lineare</b> Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	<b>UNI EN ISO 10545-8</b>	<b>6 x 10<sup>-6</sup></b>
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit		<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Frostsicher
	<b>Resistenza alla scivolosità (Cassero / Rasato)</b> Slip resistance (Cassero / Rasato) Résistance au glissement (Cassero / Rasato) Trittsicherheit (Cassero / Rasato)	<b>DIN 51130</b>	<b>R9 Rasato</b> <b>R10 Cassero</b>
	<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	<b>DIN 51094</b>	<b>Nessuna variazione</b> No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* **Valore indicativo**  
Approx value  
Donnée approximative  
Ungefähre Werte







## Imballi

Weight, size and contents of the packing / Poids, dimensions, contenu des colis / Verpackungsgrößen/Gewichte



<b>cm</b>	<b>pollici</b>	<b>mm</b>						
<b>30x60</b>	12"x24"	9,5	6	1,08	21,6	48	51,84	1120
<b>30x60</b>	12"x24"	10,5	5	0,90	25	48	43,20	1080
<b>60x60</b>	24"x24"	10,5	4	1,44	25	30	43,20	1080
<b>60x120</b>	24"x48"	10,5	2	1,44	25	24	34,56	864


## Pezzi speciali / Fittings / Pièces spéciales / Formstücke

<b>BATTISCOPIA</b>		
cm	pollici	
<b>9x60</b>	3 1/2"x24"	18
<b>GRADINO</b>		
cm	pollici	
<b>30x60</b>	12"x24"	6

<b>GRADONE</b>		
cm	pollici	
<b>60x33</b>	24"x13"	4
<b>GRADONE ANGOLARE</b>		
cm	pollici	
<b>60x33</b>	24"x13"	2

## Decor / Decors / Décors / Dekore

<b>MOSAICO</b>		
cm	pollici	
<b>30x30</b>	12"x12"	6
<b>RUG</b>		
cm	pollici	
<b>60x60</b>	24"x24"	1

<b>LISTELLI</b>		
cm	pollici	
<b>30x30</b>	12"x12"	6